

# PD-N33-L



## 【調理便利機能】

【通常時のセンサー制御・・・早切れ防止機能】

- ◆鍋底温度が約250℃に達すると自動で火力を調節し温度上昇と途中消火を防ぎ、安全性と調理性を両立しています。
- ※制御30分継続後に自動消火

■早切れ防止機能作動例



強火



弱火



強火

一方で・・・

【高温炒め機能使用時のセンサー制御】

- ◆高温炒め機能は火力調節の制御温度を上げる事で、高温で加熱する煎りもの調理にも対応します。
- ※制御30分継続後に自動消火
- ※操作パネルのボタンを3秒長押し後に作動



◆あぶり調理



◆煎りもの調理

全口センサー対応ビルトインコンロ

60cmトップ

ホーロートップ

後方近接対応商品

受皿レス

水無片面焼グリル

左強火カバーナー

## 【お手入れ性】

- ◆清掃性が向上・・・受皿レス(1ピースゴトク)・フラットトップ
- 【さらに安心モード搭載】
- ◆こんろ消し忘れ時間、早切れ防止機能作動時間等の一括短縮変更(こんろ消し忘れ120分→30分、早切れ防止機能30分→15分)

## 【グリル火災防止装置+過熱防止装置】

- ◆万一、グリル内の魚等に引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑え、火災防止に役立ちます。
- ◆更に、過熱防止装置も付いて、Wの安心。



## 【全口消し忘れタイマー】

- ◆万一、コンロを消火し忘れた場合でも、全てのコンロで120分後に自動消火

## 【グリル点火確認LEDランプ】

- ◆光って使用をお知らせ、消し忘れ予防に役立ちます。
- ◆鮮やかな赤色LEDを採用しています。

## 【後方近接対応品】

- ◆設置基準において後方の離隔距離が5cmの対応可能になりました。
- ※従来商品は15cm対応

外形寸法(mm)	高さ269 X 幅597 X 奥行き562	
質量(Kg)	15.8	
ガス消費量(KW)	全点火時	8.80
	コンロ部	大:4.20 標準:2.95 小:1.30
	グリル部	1.30
エネルギー消費効率 省エネ達成率(%)	コンロ部	55.6%
	グリル部	100%
安全装置	エネルギー消費効率	167Wh
	省エネ達成率	100%
安全装置		全口調理油加熱防止装置 全口消し忘れ消火機能、立ち消え安全装置 グリル排気口遮炎装置、グリル過熱防止装置 チャイルドロック、全口焦付き消火機能

【ガス消費量:エネルギー消費効率は13Aの値】

